

型號	照片	特點	参数	裝箱資料	發貨清單
<b>802.11N 300M無線網卡</b>					
RY-3506		<p>2.4G 300M無線網卡</p> <p>芯片: Reatek 8192EU</p> <p>支持速度: 300Mbps</p> <p>天線: 內置智能天線 (2T2R)</p>	<p>符合IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b标准 提供USB接口</p> <p>內置智能天線设计,最高速度達到300Mbps</p> <p>提供兩種工作模式: 集中控制式 (Infrastructure) 和對等式 (Ad-Hoc)</p> <p>採用MIMO技术, 創造多個并行空間信道, 解决了帶寬共享的問題, 無線傳輸速率高達300Mbps</p> <p>支持64/128/152位WEP加密, 支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高级加密與安全機制</p> <p>支持Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10 Linux/Mac 操作系统</p>	<p>Size of PCBA: Package Size: Unit weight: 32G 300pcs/carton N.W: 10kgs G.W: 11kgs Meas: 50*35*35CM</p>	<p>1* 網卡</p> <p>1* CD驅動</p>
RY-3506N		<p>2.4G 300M無線網卡</p> <p>芯片: Reatek 8192EU</p> <p>支持速度: 300Mbps</p> <p>天線: 2dBi外置天線 (2T2R)</p>	<p>符合IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b标准 提供USB接口</p> <p>分离式外置2dBi天線设计,可随意更换,信号更强</p> <p>提供兩種工作模式: 集中控制式 (Infrastructure) 和對等式 (Ad-Hoc)</p> <p>採用MIMO技术, 創造多個并行空間信道, 解决了帶寬共享的問題, 無線傳輸速率高達300Mbps</p> <p>支持64/128/152位WEP加密, 支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高级加密與安全機制</p> <p>支持Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10 Linux/Mac 操作系统</p>	<p>Size of PCBA: Package Size: Unit weight: 45 200pcs/carton N.W: 9KG G.W: 10KG Meas: 45*35*35CM</p>	<p>1* 網卡</p> <p>1* CD驅動</p> <p>1*2dbi天線</p>
RY-3504		<p>2.4G 300M無線網卡</p> <p>芯片: Reatek 8192EU</p> <p>支持速度: 300Mbps</p> <p>天線: 外置2dBi增益天線 (2T2R)</p>	<p>符合IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b标准 提供USB接口</p> <p>分离式外置2dBi天線设计,可随意更换,信号更强</p> <p>提供兩種工作模式: 集中控制式 (Infrastructure) 和對等式 (Ad-Hoc)</p> <p>採用MIMO技术, 創造多個并行空間信道, 解决了帶寬共享的問題, 無線傳輸速率高達300Mbps</p> <p>支持64/128/152位WEP加密, 支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高级加密與安全機制</p> <p>支持Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10 Linux/Mac 操作系统</p>	<p>Size of PCBA: Package Size: Unit weight: 48g 250pcs/carton N.W: 12KG G.W: 13KG Meas: 50*35*35CM</p>	<p>1* 網卡</p> <p>1* CD驅動</p> <p>1*2dbi天線</p>

<p>RY-1506</p>		<p><b>2.4G 150M無線網卡</b>  <b>芯片: MT7601</b>  <b>支持速度: 150Mbps</b>  <b>天線: 外置2dBi增益天線 (1T1R)</b></p>	<p>符合IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b标准          提供PCI-E接口          分离式外置2dBi天線设计,可随意更换,信号更强          提供兩種工作模式: 集中控制式 (Infrastructure) 和對等式 (Ad-Hoc)          採用MIMO技术, 創造多個并行空間信道, 解决了帶寬共享的問題, 無線傳輸速率高達150Mbps          支持64/128/152位WEP加密, 支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高級加密與安全機制          支持Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10 操作系统</p>	<p>Size of PCBA:          Package Size:          Unit weight: 86G          100pcs/carton          N.W: 9KG          G.W: 10KG          Meas: 59*38*32CM</p>	<p>1* 網卡          1* CD驅動          2*2dbi天線</p>
<p>RY-1506N</p>		<p><b>2.4G 150M無線網卡</b>  <b>芯片: RT5370</b>  <b>支持速度: 150Mbps</b>  <b>天線: 外置2dBi增益天線 (1T1R)</b></p>	<p>符合IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b标准          提供PCI-E接口          分离式外置2dBi天線设计,可随意更换,信号更强          提供兩種工作模式: 集中控制式 (Infrastructure) 和對等式 (Ad-Hoc)          採用MIMO技术, 創造多個并行空間信道, 解决了帶寬共享的問題, 無線傳輸速率高達150Mbps          支持64/128/152位WEP加密, 支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等高級加密與安全機制          支持Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/10 操作系统</p>	<p>Size of PCBA:          Package Size:          Unit weight: 86G          100pcs/carton          N.W: 9KG          G.W: 10KG          Meas: 59*38*32CM</p>	<p>1* 網卡          1* CD驅動          2*2dbi天線</p>